



Specifications	1100HKV		
Eccentric moment	0-1,510 in-lbs	<b>lamps:</b>	
Max. centrifugal force	0-112 ton	Sheet pile clamp	130TU
Max. frequency	2,400 rpm	Transport weight per piece	1,344 lbs
Max. amplitude excluding 130TU	0.66 in		
Max. amplitude including 130TU	0.51 in		
Max. static line-pull	24 ton		
Max. operating pressure	5100 psi	<b>Powerpack:</b>	
Max. oil flow	159 gpm	Model	600
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excluding 130TU	4,563 lbs	<b>Hose set:</b>	
Dynamic weight including 130TU	5,930 lbs	Length	148 ft
Total weight excluding 130TU & hoses	5,709 lbs	Transport weight (±)	2,116 lbs



<b>Technische Daten:</b>		<b>1100HKV</b>	
Statisches Moment	0-17.4 kgm	<b>Klemmzange:</b>	
Max. Fliehkraft	0-1100 kN	Universalzange	130TU
Max. Drehzahl	2400 UPM	Transportgewicht pro Stück	610 kg
Max. Amplitude ohne 130TU	16.8 mm		
Max. Amplitude mit 130TU	12.9 mm		
Max. Statische Zugkraft	240 kN		
Max. Betriebsdruck	350 Bar	<b>Aggregat:</b>	
Max. Fördermenge	600 l/min	Modell	600
Zwangsschmierung	ja		
Dyn. Gewicht ohne 130TU	2070 kg	<b>Schlauchsatz:</b>	
Dyn. Gewicht mit 130TU	2690 kg	Länge	45 m
Gesamtgewicht ohne 130TU & Schläuche	2590 kg	Transportgewicht (±)	960 kg

<b>Spécifications:</b>		<b>1100HKV</b>	
Moment excentrique	0-17.4 kgm	<b>Pinces:</b>	
Max. force centrifuge	0-1100 kN	Pince palplanche	130TU
Max. fréquence	2400 t/min	Poids de transport par pièce	610 kg
Max. amplitude sans 130TU	16.8 mm		
Max. amplitude avec 130TU	12.9 mm		
Force de traction statique	240 kN		
Pression de travail max.	350 bar	<b>Groupe hydraulique:</b>	
Débit d'huile max.	600 l/min	Modèle	600
Huile lubrifiante	oui		
Poids dynamique sans 130TU	2070 kg	<b>Jeu de tuyau:</b>	
Poids dynamique avec 130TU	2690 kg	Longueur	45 m
Poids total sans 130TU & tuyaux	2590 kg	Poids de transport (±)	960 kg

<b>Specificaties:</b>		<b>1100HKV</b>	
Excentrisch moment	0-17.4 kgm	<b>Klemmen:</b>	
Max. centrifugaalkracht	0-1100 kN	Damwandklem	130TU
Max. toerental	2400 tpm	Transportgewicht per klem	610 kg
Max. amplitude excl. 130TU	16.8 mm		
Max. amplitude incl. 130TU	12.9 mm		
Max. statische trekkracht	240 kN		
Max. werkdruk	350 bar	<b>Aggregaat:</b>	
Max. oliedoorstroming	600 l/min	Model	600
Geforceerde smering	ja		
Dyn. gewicht excl. 130TU	2070 kg	<b>Slangenset:</b>	
Dyn. gewicht incl. 130TU	2690 kg	Lengte	45 m
Totaalgewicht excl. 130TU & slangen	2590 kg	Transportgewicht (±)	960 kg

<b>Especificaciones:</b>		<b>1100HKV</b>	
Momento excéntrico	0-17.4 kgm	<b>Abrazadera:</b>	
Fuerza centrífuga máxima	0-1100 kN	Hoja abrazadera pila	130TU
Frecuencia máxima	2400 rpm	Peso de transporte por pieza	610 kg
Amplitud máxima excluyendo 130TU	16.8 mm		
Amplitud máxima incluyendo 130TU	12.9 mm		
Estático tracción máxima	240 kN		
Presión máxima de trabajo	350 bar	<b>Unidad de potencia:</b>	
Flujo de aceite máximo	600 l/min	Modelo	600
Lubricación forzada	si		
Peso dinámico excluyendo 130TU	2070 kg	<b>Conjunto de manguera:</b>	
Peso dinámico incluyendo 130TU	2690 kg	Longitud	45 m
Peso total excl. 130TU & mangueras	2590 kg	Peso de transporte (±)	960 kg